

**AVC-422** 

### Вызывные панели

## **ACTIVISION**

### Вызывные панели

# **ACTIVISION**

### Цветные уличные видеокамеры

Черно-белые уличные видеокамеры

Вызывные панели



• Размер: 125х90х28 мм Антивандальная врезная • Варианты исполнения: вызывная панель

- c цветным видеомодулем PAL для 2-х абонентов матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

• Питание: 12 В



420 твл, ИК подсветка - с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"",

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик 

420 твл, ИК подсветка



для 1-го абонента

• Питание: 12 В (от аудиотрубки) • Размер: 122х40х24 мм


• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C • Цветовая гамма: медь, антик, черный






AVP-505

Уличная накладная видеопанель для 1-го абонента



• Материал корпуса: ударопрочный пластик

• Оснащена встроенным козырьком и угловым кронштейном



- с цветным видеомодулем NTSC

- с черно-белым видеомодулем

матрица 1/3", 420 твл, ИК подсветка

матрица 1/3", 420 твл, ИК подсветка

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

светло-серый, темно-серый, коричневый

• Цветовая гамма: черный, бежевый,

Антивандальная накладная видеопанель для 1-го абонента

**AVP-508** 



• Питание: 12 В



• Размер: 122х40х24 мм

• Комплектуется козырьком и угловым кронштейном

• Варианты исполнения: - с цветным видеомодулем PAL

матрица CCD SONY, 1/3", 420 твл, ИК подсветка - c цветным видеомодулем PAL матрица CCD SONY, 1/3"", 600

твл, ИК подсветка - с цветным видеомодулем NTSC матрица CCD SONY, 1/3", 420

твл, ИК подсветка - с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик, черный



**AVC-424** Антивандальная врезная вызывная панель для 4-х абонентов



• Питание: 12 В • Размер: 160х90х28 мм • Варианты исполения: - без видеомодуля (аудио)

- c цветным видеомодулем PAL матрица CCD SONY, 1/3", 420 твл, ИК подсветка - с цветным видеомодулем NTSC

матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка - с черно-белым видеомодулем

матрица CCD SONY, 1/3"",

420 твл, ИК подсветка • Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик



### **AVC-109**

Антивандальная накладная аудиопанель для 1-го абонента

• Питание: 12 В (от аудиотрубки) • Размер: 75х35х17 мм

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C






Уличная накладная видеопанель для 1-го абонента





• Питание: 12 В



• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C



### • Размер: 122х40х24 мм

• Материал корпуса ударопрочный пластик

• Комплектуется угловым кронштейном

матрица 1/3"", 420 твл, ИК подсветка - с цветным видеомодулем NTSC

- с черно-белым видеомодулем матрица 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

• Цветовая гамма: черный, бежевый, светло-серый, темно-серый, коричневый







### **AVC-428**

вызывная панель для 8-ми абонентов



• Размер: 220х90х28 мм Антивандальная врезная • Варианты исполнения: - без видеомодуля (аудио панель)

> - c цветным видеомодулем PAL матрица CCD SONY, 1/3", 420 твл, ИК подсветка

• Питание: 12 В

- с цветным видеомодулем NTSC матрица CCD SONY, 1/3",

420 твл, ИК подсветка - с черно-белым видеомодулем

матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик

### **AVC-305**

Антивандальная накладная/врезная видеопанель для 1-го абонента



Также возможны варианты исполнения с звуковой платой Motorola

### • Питание: 12 В

• Размер: 122х40х24 мм

• Комплектуется козырьком и угловым кронштейном • Варианты исполнения:

- с цветным видеомодулем PAI матрица CCD SONY, 1/3", 420 твл, ИК подсветка - с цветным видеомодулем NTSC матрица CCD SONY, 1/3", 420

твл, ИК подсветка - с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

Рабочий диапазон: от -30°С до +55°С

107370, г. Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр. 1

+7 (495) 788-38-00 +7 (495) 632-00-38

ACTIVISION Security Systems образовалась в 1998 году и прошла путь от небольшой фирмы до крупной компании, а сегодня занимает одно из лидирующих мест на рынке систем безопасности по продажам вызывных панелей. Ориентация на потребителя, способность достигать поставленных целей и высокая квалификация наших сотрудников позволили ACTIVISION Security Systems стать одним из крупнейших производителей на рынке технических средств обеспечения безопасности. ACTIVISION Security Systems стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей корпоративных клиентов и всех слоев населения в высокока



### Цветные уличные видеокамеры

## **ACTIVISION**

### Черно-белые уличные видеокамеры

## **ACTIVISION**

**AVP-453** 

Антивандальная

накладная вызывная

### Вызывные панели

## **AVC-211 Color**

- Матрица 1/3" SONY super HAD CCD, 400 твл, 0,05 лк
- f=2,96/3,6/4,0/6,0/8,0/2,0/16,0 mm • IP-66
- BLC, AGC, AWB
- Темп. режим: от -50°C до +50°C"



**AVC-850** 

Видеокамера

**AVC-860** 

Видеокамера

- Матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 600 твл, 0,01 лк
  - f=2,96/3,6/4,0/6,0/8,0/12,0/16,0 mm
  - IP-67

IP-66

- Ик подсветка 20 м
- BLC. AGC. AWB

• Матрица 1/3" SONY super

HAD II CCD, 600 твл, 0,01 лк

• Ик подсветка 40 м

OSD меню (рус)

• BLC, DWDR, HLC

• f=2,8-12,0 мм, автодиафрагма

• Темп. режим: от -40°C до +50°C

• Матрица 1/3" SONY super

HAD II CCD, 600 твл, 0,01 лк

• ИК подсветка 70 м

OSD меню (рус)


• BLC, DWDR, HLC

• Подогрев

• f=2,8-16,0 мм ICR, автодиафрагма

• Темп. режим: от -40°C до +50°C





### **AVC-211** Видеокамера

Видеокамера

- Матрица 1/3" SONY super HAD CCD, 420 твл, 0,02 лк
- f=2,96/3,6/4,0/6,0/8,0/12,0/16,0 mm IP-66



• ИК подсветка 20 м

**AVC-715.810.405** • Матрица 1/3" SONY super

• f= 3.6 mm

• BLC, AGC, AWB

IP-66

• Темп. режим: от -50°C до +50°C

HAD II CCD, 420 твл, 0,01 лк

• Темп. режим: от -55°C до +50°C



AVC-715.810.409 • Матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 520 твл, 0,05 лк Видеокамера

- f= 3,6 MM IP-66
- BLC, AGC, AWB
- Темп. режим: от -55°C до +50°C





- AVC-716.800.409 Матрица 1/3" SONY super HAD II CCD. 520 твл. 0.05 лк

  - BLC, AGC, AWB



### Видеокамера

- Темп. режим: от -55°C до +50°C



### • f=2,8-12,0 mm

- IP-66



### **AVP-454** Антивандальная

накладная вызывная

- с цветным видеомодулем NTSC
- 420 твл, ИК подсветка
- 420 твл, ИК подсветка Также возможно исполнение с
- Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Питание: 12 В

Размер: 170x70x20 мм

• Варианты исполнения:

матрица CCD SONY, 1/3"",

- без видеомодуля (аудио панель)

### 

### **AVP-456**

Антивандальная

накладная вызывная - без видеомодуля (аудио панель) панель для 6-ти абонентов- с цветным видеомодулем PAL





**AVP-457** 


Антивандальная


панель для 7-ми

абонентов

накладная вызывная

• Размер: 185х70х20 мм • Варианты исполнения:





- с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка Также возможно исполнение с

• Питание: 12 В

TOUCH MEMORY, PROXIMITY • Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик

• Питание: 12 В

• Размер: 200х70х20 мм

• Варианты исполнения:



 Размер: 155x70x20 мм • Варианты исполнения: - без видеомодуля (аудио панель)

Питание: 12 В

• Питание: 12 В

панель для 3-х абонентов - с цветным видеомодулем PAL

• Размер: 140х70х20 мм

• Варианты исполнения:

матрица ССD SONY, 1/3"",

матрица CCD SONY, 1/3"",

матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка

420 твл, ИК подсветка

420 твл, ИК подсветка

- без видеомодуля (аудио панель)

- с цветным видеомодулем NTSC

- с черно-белым видеомодулем

Также возможно исполнение с

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

TOUCH MEMORY, PROXIMITY

• Цветовая гамма: медь, антик

панель для 4-х абонентов - с цветным видеомодулем PAL матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл. ИК подсветка

матрица ССD SONY, 1/3"",

- с черно-белым видеомодулем матрица ССD SONY, 1/3"",

TOUCH MEMORY.PROXIMITY

• Цветовая гамма: медь, антик



### 420 твл, ИК подсветка - с цветным видеомодулем NTSC

матрица CCD SONY, 1/3", 420 твл, ИК подсветка

- без видеомодуля (аудио панель)

- c цветным видеомодулем PAL

матрица CCD SONY, 1/3"",

- с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка


Также возможно исполнение с TOUCH MEMORY.PROXIMITY

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

• Цветовая гамма: медь, антик







• Варианты исполнения:

- без видеомодуля (аудио панель) - c цветным видеомодулем PAL

матрица CCD SONY, 1/3"",

420 твл, ИК подсветка

- с цветным видеомодулем NTSC матрица CCD SONY, 1/3"",

420 твл. ИК подсветка

- с черно-белым видеомодулем

матрица CCD SONY, 1/3"",

420 твл, ИК подсветка


Также возможно исполнение с

TOUCH MEMORY, PROXIMITY

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C • Цветовая гамма: медь, антик









### AVC 715/831.659 • Матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 520 твл, 0,05 лк

- Видеокамера • f=3,6 MM
  - IP-66 • Ик подсветка 25 м
  - BLC. AGC. AWB • Темп. режим: от 55°C до +50°C



### • Матрица 1/3" SONY super

- HAD II CCD, 600 твл, 0,01 лк
- f=2,8-12,0 мм, автодиафрагма IP-66
- Ик подсветка 25 м OSD меню (рус)
- BLC, DWDR, HLC • Темп. режим: от -40°C до +50°C



**AVC-801** 

Видеокамера

**AVC-810** 

Видеокамера

антивандальная

### • Матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 600 твл, 0,01 лк


- f=3,6 MM IP-66
- Ик подсветка 5м • BLC, AGC, AWB
- Темп. режим: от -40°C до +50°C

## **AVC-T800**



### Поворотная видеокамера

- Матрица 1/4" SONY super HAD II CCD. 540 твл. 0.01 лк • f=3,4-122,4 мм ICR, автодиафрагма
- IP-66 • ИК подсветка 150 м
- OSD меню
- BLC. DWDR. HLC • Подогрев, охлаждение
- Темп. режим: от -30°C до +50°C



**AVP-451** 

- - без видеомодуля (аудио панель) матрица ССD SONY, 1/3"",

• Питание: 12 В

Размер: 110x70x20 мм







## • Варианты исполнения:

- с цветным видеомодулем PAL 420 твл, ИК подсветка с цветным видеомодулем NTSC

матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"",

420 твл. ИК подсветка Также возможно исполнение с TOUCH MEMORY.PROXIMITY

• Цветовая гамма: медь, антик

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

**AVP-452** 



## панель для 2 абонентов







• Варианты исполнения:


420 твл, ИК подсветка

420 твл, ИК подсветка

420 твл. ИК подсветка Также возможно исполнение с

• Цветовая гамма: медь, антик

### Антивандальная



TOUCH MEMORY, PROXIMITY

### накладная вызывная

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C

### • Питание: 12 В • Размер: 125х70х20 мм

Вызывные панели

- без видеомодуля (аудио панель) - c цветным видеомодулем PAL

- с цветным видеомодулем NTSC матрица CCD SONY, 1/3",

- с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"",

AVP-455

Антивандальная

накладная вызывная










панель для 5-ти абонентов- <sub>С Цветным</sub> видеомодулем PAL



- с черно-белым видеомодулем матрица CCD SONY, 1/3"", 420 твл, ИК подсветка Также возможно исполнение с TOUCH MEMORY, PROXIMITY

• Рабочий диапазон: от -30°C до +55°C • Цветовая гамма: медь, антик



**AVP-458** 

Антивандальная

панель для 8-ми

абонентов

накладная вызывная











